

Structură import articole noi din fișier TXT

| Parametrul din fișierul Articole | Explicații |
|-----------------------------------|--|
| [ArticoleNoi_28] | cod extern/intern articol - se reglează prin constanta: „Articolele se identifică prin” vezi Constante generale > Import date din alte aplicații. |
| Denumire=Artimportat | Trebuie completată denumirea articolului de bază, nu a obiectului. |
| Serviciu=N | Specifică dacă articolul este sau nu de tip serviciu. N = articolul nu este de tip serviciu. D = articolul este de tip serviciu, iar la „Cont serviciu” trebuie specificat contul aferent din planul de conturi. |
| ContServiciu= | |
| GestiuneImplicita=DC | Simbol gestiune. Tipul contabil implicit este luat de la această gestiune implicită. |
| Tipcontabil = Simbol tip contabil | Simbolul tipului contabil al articolului importat. Este prioritar tipului contabil asociat gestiunii implicite. |
| CodCNAS= | |
| CodExtern= | |
| CodIntern= | |
| Codvamal= | |
| TipSerie=0 | 0=fără serie; 1=serie pe bucată; 2= serie pe lot |
| TermenGarantie=N | N = Nu are termen de garanție D = Are termen de garanție |
| ProcTVA=20 | Reprezintă procentul de TVA al articolului : 20%, 9%... |
| Clasa=Clasa2 | Reprezintă clasa articolului importat. Se completează atunci când articolele sunt grupate pe clase. |
| Producator=Prod | Producătorul articolului importat, din nomenclatorul de parteneri. |

| | |
|--|---|
| CaractSuplim=Caract | Definește caracteristica suplimentară a articolului. |
| Col_CodCatalog= | Coloana de unde se preia codul de catalog |
| Col_DenArticol= | Coloana de unde se preia denumirea articolului |
| Col_Atrib1= | Coloana de unde se preia denumirea atributului 1 |
| Col_ValAtrib1= | Coloana de unde se preia valoarea atributului 1 |
| Col_Atrib2= | Coloana de unde se preia denumirea atributului 2 |
| Col_ValAtrib2= | Coloana de unde se preia valoarea atributului 2 |
| Col_Atrib3= | Coloana de unde se preia denumirea atributului 3 |
| Col_ValAtrib3= | Coloana de unde se preia valoarea atributului 3 |
| Col_Atrib4= | Coloana de unde se preia denumirea atributului 4 |
| Col_ValAtrib4= | Coloana de unde se preia valoarea atributului 4 |
| Col_UM | Coloana de unde se preia unitatea de măsură |
| FaraCMDFurn= | D sau Da sau N sau Nu |
| FaraNivelAprob=D | D sau Da sau N sau Nu |
| ProdusPropriu=0 | 0 sau 1 sau 2 (pentru Achiziționat de la furnizori, Semifabricat propriu, Produs propriu) |
| Denumire la partener = Denlaclient | Coloana unde se va completa denumirea la un partener |
| Cod la partener = Codlaclient | Coloana unde se va completa denumirea la un partener codul la partener |
| Cod Extern la Patener= CodexternLaClient | Coloana unde se va completa denumirea la un partener codul extern la partener |

Observații:

„Producătorul”, „Caracteristica suplimentară” și „Clasa articolului” se preiau doar dacă se regăsesc în nomenclatoarele specifice.

Se pot importa și obiecte noi, în cazul articolelor cu atribute dacă pe cod catalog se completează codul articolului de bază.

Se vor importa și valorile noi de la atribute dacă acestea nu existau. Nu se importă atribute noi, doar valori noi la atributele existente.



