

Documentatie METRO

BT	CERINTA	WME
BT-10	Referinta cumparatorului - codul Metro de furnizor	Nomenclator parteneri > Sedii > Cod la client
BT-11	Referinta proiectului - GLN pt facturi in functie de modalitatea de achitare	Trebuie particularizat in functie de necesitatile clientului.
BT-12	Referinta contractului – numarul contractului	Se preia nr contractului din factura de iesire.
BT-13	Referinta comenzii – Numar de comanda	Se preia nr comenzii din factura de iesire. Se va lua in calcul cst “E-factura: pe campul SalesOrderID se exporta”.
BT-14	Nota de intrare receptie	Se preia “Numar NIR” completat pe factura la aviz.
BT-16	Referinta avizului de expeditie (Nr aviz insotire marfa)	Se preia numarul avizului.
BT-19	Referinta contabila a cumparatorului (referinta calcul DMP/MCCM)	Trebuie particularizat in functie de necesitatile clientului.
BT-22	Comentariu in factura	Factura > Observatii. Se va lua in calcul cst. “E-factura: export observatii factura in Header.Note”.
BT-25; BT-26	Referinta anterioara pt facturi corectie si stono	Daca pe factura de iesire este legata cu factura initiala, se va prelua nr facturii initiale.
BT-29	Identificatorul vanzatorului - nr GLN sau cod SAP furnizor	Se completeaza ori schemeID 0206 + Nr Registrul Comertului ori schemeID=0209 + GLN subunitate in functie de cum e setat in Nomenclator parteneri > Diverse > Export in eFactura > AccountingSupplierParty. PartyIdentification.
BT-31	Identificatorul de tva al vanzatorului	Se preia CUI vanzator.
BT-32	Identificatorul de inregistrare fiscala a vanzatorului	Se preia CUI vanzator.
BT-46	Identificatorul cumparatorului GLN	Se completeaza Nr Registrul Comertului. Trebuie particularizat.
BT-48	Identificatorul de tva al cumparatorului	Se preia CUI cumparator.
BT-58	Adresa de email contact a cumparatorului - separe intre facturi de servicii si bunuri	Se preia adresa de e-mail a persoanei de contact asociata pe factura.
BT-70	Numele partii catre care se face livrarea - magazin sau depozit	Se preia numele partenerului. Se poate personaliza cu numele sediului de livrare.
BT-71	Identificatorul locului de livrare - se va completa nr GLN sau nr magazin ori depozit	Incepand cu versiunea 24.051/4 se completeaza GLN de la sediul de livrare al partenerului. Daca nu este completat GLN, se completeaza cod

BT	CERINTA	WME
		SIRUTA de la localitate. *schemeID va fi implicit '0209'
BT-72	Data reala (efectiva) a livrării	Se preia data livrării.
BT-75	Adresa de livrare, linia 1	Se preia adresa de livrare.
BT-76	Adresa de livrare, linia 2	
BT-165	Adresa de livrare, linia 3	
BT-77	Localitatea de livrare	Se preia localitatea de livrare.
BT-78	Codul postal de livrare	Se preia codul postal al sediului de livrare.
BT-79	Subdiviziunea țării de livrare	Se preia subdiviziunea țării de livrare.
BT-80	Codul țării de livrare	Se preia codul țării de livrare.
BT-141	Valoarea taxei suplimentare - se va completa SGR, taxa verde, ecotaxa	Garantia SGR nu se poate completa in aceasta sectiune. Pentru celelalte tipuri de taxe, care au TVA, este o dezvoltare in curs. Garantia SGR va fi introdusa ca o linie separata in sectiunea de ITEMS.
BT-155	Codul de produs al furnizorului	Nomenclator articole > Cod extern sau Cod intern. Se va lua in calcul cst: "E-factura: pe campul SellersItemIdentification se exporta".
BT-156	Identificatorul cumparatorului articolului - cod intern SAP	Nomenclator articole > Furnizori/Cienti > Cod la partener. Se va lua in calcul cst. "E-factura: export Denumire la partener si Cod la partener".
BT-157	Identificatorul standard al articolului - se va completa EAN sau GTIN	Nomenclator articole > Furnizori/Cienti > Cod extern la partener sau Nomenclator articole > Alte caracteristici > Diverse > Cod CNAS in functie de cum e setat la nivel de partener campul Nomenclator parteneri > Diverse > Export in eFactura > StandardItemIdentification.

Toate campurile se pot personaliza cu exceptia nodului BT- 141.

Exemplu:

FRAZA SQL pentru informatii la nivel de factura:

select

```

nas.GLN as BT_29, -- GLN vanzator
'0209' as BT_29_1, -- identificator schema GLN vanzator
napartsoc.GLN as BT_46, -- GLN sediu social cumparator,
'0209' as BT_46_1, -- identificator schema GLN sediu social cumparator,
np.den_part || '-' || np.obs as BT_70, -- nume partener + numele sediului de livrare

```

```
from iesiri ies
inner join npart np on np.codpart=ies.partener
inner join nsubunit nsub on ies.subunitatea=nsub.codsubunit
left join nagenda nas on nas.codsubunit=nsub.codsubunit
left join nagenda napartsoc on napartsoc.codpart= np.codpart and napartsoc.SEDIUSOCIAL in
(4,5,6,7) and coalesce(napartsoc.inactiv,0)=0
left join nagenda napartlivr on napartlivr.codagenda=ies.codlocatie
where ies.codies = <WM_CODDOC>
```